



dnp Supernova Flex Classic 电动幕是一款采用经典可伸缩设计的电动幕，具有 Supernova 屏幕出色的光学性能。



dnp 光学正投屏幕

如果您正在为会议室和家庭娱乐寻找灵活的视听解决方案，那么 dnp Supernova Flex Classic 电动幕正适合您。它将革命性的 Supernova 屏幕技术与成熟的设计理念融为一体。Supernova Flex Classic 电动幕在图像区域上方安装有深灰色帘带，以便可伸缩屏幕向下降落至所需高度。

dnp Supernova Flex Classic 电动幕配有可吸收环境光线的高对比度滤镜，即使在明亮环境下也能够呈现出格外清晰的图像——无需使房间变暗。因此，该款屏幕是明亮的会议室和客厅中家庭娱乐应用的理想选择，会议室和客厅通常设计为可最大限度地利用自然光。

屏幕通过遥控器操作，无噪声电机可确保其快速、方便地卷入其线条流畅的外罩。

屏幕配有白色外罩，可安装在墙上或天花板上。易于安装，与所有标准投影仪兼容，并配有一个红外遥控器，操作方便。

- > 可伸缩 dnp Supernova 光学屏幕采用经典设计
- > 可安装在墙壁上或天花板上
- > 高亮度环境光线下的正投屏幕
- > 最佳黑色度和完美的色彩平衡
- > 高亮度均匀性
- > 无噪音伸缩
- > 简便的红外遥控操作 + 可采用自由触点闭合（通过 RJ45 插座）
- > ISF 认证的屏幕材料
- > 兼容 4K

应用适宜性	
礼堂/竞技场	★ ★
会议室	★ ★ ★ ★ ★ ★
控制室	★
电视演播室	★ ★
广告 — 店内	★ ★ ★ ★
广告 — 橱窗展示	★
家庭娱乐 — 明亮的起居室	★ ★ ★ ★ ★ ★
教育	★ ★ ★ ★ ★ ★

产品详细信息					
高宽比			16:10 格式		16:9 格式
屏幕尺寸		100"	110"	100"	120"
产品编号	230V/50Hz	545 11 100 322	545 11 110 322	545 11 100 122	545 11 120 122
产品编号	120V/60Hz	545 11 100 312	545 11 110 312	545 11 100 112	545 11 120 112
图像区域					
宽度	mm	2154	2348	2214	2612
高度	mm	1346	1467	1245	1469
面积	m ²	2.90	3.45	2.76	3.84
宽度	英寸	84.8	92.4	87.2	102.8
高度	英寸	53.0	57.8	49.0	57.9
面积	ft ²	31.2	37.1	29.7	41.3
外罩尺寸					
宽度	mm	2614	2808	2674	3072
高度	mm	95	95	95	95
厚度	mm	95	95	95	95
宽度	英寸	102.9	110.5	105.3	121.0
高度	英寸	3.7	3.7	3.7	3.7
厚度	英寸	3.7	3.7	3.7	3.7
装运尺寸					
长度	mm	2990	3210	3210	3400
高度	mm	247	247	247	247
宽度	mm	190	190	190	190
长度	英寸	117.7	126.4	126.4	133.9
高度	英寸	9.7	9.7	9.7	9.7
宽度	英寸	7.5	7.5	7.5	7.5
重量					
屏幕 (净重)	kg	14	15	14	16
装货 (毛重)	kg	21	23	22	24
屏幕 (净重)	lbs	31	33	31	34
装货 (毛重)	lbs	46	51	49	52
投射信息					
最小透镜投射比	ltr	1.5:1	1.5:1	1.5:1	1.5:1
最小投影距离	mm	3231	3522	3321	3918
	ft	10.6	11.6	10.9	12.9

如有更改，恕不另行通知。请在订购时核对规格。

一般信息

可用屏幕材料	08-85					
峰值增益	0.8					
水平半增益角	°	85				
透镜间距	micron	65				
帘带	标准					
帘带长度	mm	400*				
帘带长度	英寸	15.7*				
* 将屏幕完全降下以达到最佳平坦度。						
遮光框						
宽度	mm	50				
宽度	英寸	2.0				
屏幕控制						
标准版	红外遥控器 + 可采用自由触点闭合 (通过 RJ45 插座)					
电机选项	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	电流(A)	转数(rpm)	扭矩(N)
230 V	220-240	50	121	0.53	28	6
120 V	110-130	60	102	0.85	33	6
工作环境						
温度	°C	10-40				
温度	°F	50-104				
湿度 (非冷凝)	%RH	10-70				
外罩						
颜色	白色					
材料	铝					
安装	距屏幕		距底杆			
离墙距离	mm	26	13			
	英寸	1.0	0.5			

包装中含有

屏幕、红外遥控器、电源线 (不带插头)、壁挂支架、产品指南

兼容性/证书



奖项

dnp 光学屏幕赢得了众多奖项, 包括国际视听展示设备与技术展 (InfoComm) 的“最佳口碑奖”、国际消费电子展 (CES) 的“荣耀奖”以及 2007 年美国定制电子设计和安装 协会 (CEDIA US) 的 Excite 奖。

